

**Típus: KW-KSK elektronikus darumérleg, teljes széria**

**Főbb műszaki adatok:**

**Beltéri használatra javasolt.**

**Méréshatár, osztásérték:** lsd. alábbi táblázat.

**Pontosság:** +/- 1-2 kg.

25 mm magas LCD-kijelző háttérvilágítással, minden fényviszonynál kiválóan olvasható

5 billentyűs vízálló tasztatúra: nullázó, automatikus vagy kézi tárazó, üzemmód, ki- és bekapcsoló gombokkal ellátott.

Kompakt méret, kis távolság a seklik között.

Horog nélkül szállítva!

Festett acél, tartós tűzzománcos kivitel ipari felhasználásra

Csarnokban kb. 50-70 méteres hatótávolságú távirányító.

**Tárazó funkció a teljes mérési tartományban**

**Funkciók:** súlyösszegzés, értékbefagyasztás, súlyellenőrzés, százalék meghatározás, darabszámlálás, állítható mértékegységek: lb vagy kg, nettó/bruttó súly kijelzés, nagy felbontású kijelző.

**Áramellátás:** 4 db AA típusú tölthető akkumulátor, max. 40 órás működési idővel (rádió frekvenciás kommunikáció esetén rövidebb)

Digitálisan **kalibrálható** és programozható közvetlenül a tasztatúra vagy szoftver segítségével

**Programozható szűrő** és automatikus kikapcsoló funkció.

**Működési hőmérséklet:** -10 /+40 °C.

Kivitel	Nem hiteles																	
Típus	KW-KSK-3T			KW-KSK-6T			KSK-9T			KSK-3T-RF			KSK-6T-RF			KSK-9T-RF		
Méréshatár	3000kg			6000 kg			9500 kg			3000kg			6000 kg			9500 kg		
Osztásérték	0,6t 0,2kg	1,5t 0,5kg	3t 1kg	1,5t 0,5kg	3t 1kg	6t 2kg	3t 1kg	6t 2kg	9,5t 5kg	0,6t 0,2kg	1,5t 0,5kg	3t 1kg	1,5t 0,5kg	3t 1kg	6t 2kg	3t 1kg	6t 2kg	9,5t 5kg

Kivitel	M Hiteles					
Típus	KSK-3TM	KSK-6TM	KSK-9TM	KSK-3TM-RF	KSK-6TM-RF	KSK-9TM-RF
Méréshatár	3000kg	6000 kg	9500 kg	3000kg	6000 kg	9500 kg
Osztásérték	1kg	2kg	5kg	1kg	2kg	5kg

## MÉRETEK:

Típus	KSK-6T (az adatok mm-ben értendők)
A (magasság)	226
B	175
C	59
D	37
E	58
F	133
G	104
H	363
I	170

