

RAVAS 3200-F Li békamérleg opciók listája










www.mobilmereg.hu

1. Alapkitétel főbb műszaki adatai:

Méréshatár	2000kg
Osztásérték	200 kg-ig 0,2 kg, 500 kg-ig 0,5 kg, 2000kg-ig 1,0 kg
Pontosság	+/- 0,1% a mért értékre vonatkoztatva
Funkciók	nullázás, bruttó/nettó mérés, súlyösszegzés (dátum/idő nélkül), kódbeadás, belső óra, Bluetooth kimenet
Védettség	IP 65 (alapkitételben)
Áramellátás	14,8Vdc/5Ah, cserélhető akkumulátor, hálózati töltő alaptartozék
Adatkommunikáció	3 kommunikációs port
Villaméreték	HxSZxM= 1150x180x90mm
Villák teljes szélessége	555mm
Kerekek	Kormányzott: gumi/teher: tandem poliuretán
Pumpa	gyorsemelésű

2. Alap kivitel műszaki jellemzői és opciói

KÉP	Leírás
	<p>Alap kivitel Méréshatár: 2000kg Osztásérték: 200 kg-ig 0,2 kg, 500 kg-ig 0,5 kg, 2000kg-ig 1,0 kg 1db Akkuval 1db töltővel</p>
Nem hiteles kivitel, osztásérték opciók	
	<p>0,5 kg/1 kg változó osztásérték (nem hiteles kivitel) - 0 kg – 500 kg között 0,5 kg-os osztásérték - 500 kg- 2000kg között 1 kg-os osztásérték</p>
	<p>0,5 kg osztásérték (nem hiteles kivitel) - 0 kg – max. targonca terhelhetősége (Q. max. 2000kg) között 0,5 kg-os osztásérték</p>
	<p>0,1 / 0,2 / 0,5 kg Változó osztásérték (nem hiteles kivitel) - 0 kg - 200 kg között 0,1 kg osztásérték - 200 kg - 400 kg között 0,2 kg osztásérték - 400 kg - 2.000 kg között 0,5 kg osztásérték</p>
	<p>0,1 kg osztásérték (nem hiteles kivitel) - 0 kg – 1000 kg között MÉRÉSHATÁR 1000kg! 0,1 kg-os osztásérték Szabadalmaztatott Flexbolts teherátadóval!</p>
	<p>0,2 kg osztásérték (nem hiteles kivitel) - 0 kg – 1600 kg között MÉRÉSHATÁR 1600kg! 0,2 kg-os osztásérték Szabadalmaztatott Flexbolts teherátadóval!</p>
Hitelesített kivitel	
	<p>1 kg-os hiteles kivitel, OIML III osztálypontosság kereskedelmi felhasználásra - osztásérték 1 kg (20 kg - 2000 kg) hitelesítési jegyzőkönyvvel - beépített vízszintérzékelővel - a szintérzékelő letiltja a mérést, ha több mint 2 fokos szint eltérést érzékel, ekkor a kijelzőn „- - -”, hibaüzenet jelenik meg</p>

PROMINENS

AZ ÖN MOBILMÉRLEG SPECIALISTÁJA





	<p>0,5 / 1 kg változó osztásérték OIML III osztálypontosság kereskedelmi felhasználásra</p> <ul style="list-style-type: none">- Változó osztásérték 0,5 / 1 kg (10-500 kg / 500 kg - 2.000 kg) hitelesítési jegyzőkönyvvel- beépített vízszintérzékelővel- a szintérzékelő letiltja a mérést, ha több mint 2 fokos szint eltérést érzékel, ekkor a kijelzőn „- - -”, hibaüzenet jelenik meg
	<p>0,5 / 1 kg változó osztásérték OIML III osztálypontosság kereskedelmi felhasználásra</p> <ul style="list-style-type: none">- Változó osztásérték 0,5 / 1 kg (10-1000 kg / 1000 kg - 2.000 kg) hitelesítési jegyzőkönyvvel- beépített vízszintérzékelővel- a szintérzékelő letiltja a mérést, ha több mint 2 fokos szint eltérést érzékel, ekkor a kijelzőn „- - -”, hibaüzenet jelenik meg
	<p>0,5 kg-os hiteles kivétel, OIML III osztálypontosság kereskedelmi felhasználásra</p> <ul style="list-style-type: none">- osztásérték 0,5 kg (10 kg - 1000 kg) hitelesítési jegyzőkönyvvel- beépített vízszintérzékelővel- a szintérzékelő letiltja a mérést, ha több mint 2 fokos szint eltérést érzékel, ekkor a kijelzőn „- - -”, hibaüzenet jelenik meg
	<p>0,2 / 0,5 / 1 KG változó osztásérték OIML III osztálypontosság kereskedelmi felhasználásra</p> <ul style="list-style-type: none">- Változó osztásérték 0,2 / 0,5 / 1 kg (4 - 200 kg / 200 - 500 kg / 500 - 2.000 kg) hitelesítési jegyzőkönyvvel- Szabadalmaztatott Flexbolts teherátadóval- beépített vízszintérzékelővel- a szintérzékelő letiltja a mérést, ha több mint 2 fokos szint eltérést érzékel, ekkor a kijelzőn „- - -”, hibaüzenet jelenik meg
	<p>Tartalék cserélhető akkumulátor</p> <ul style="list-style-type: none">- 14,8V / 5,0 Ah.- Az akkumulátor fogantyúja megkönnyíti a kivételét és cseréjét.- Ideális a mérleges raklapemelő folyamatos használatához.
	<p>INTEGRÁLT HŐNYOMTATÓ</p> <p>12V-os hőnyomtató. Max. 24 karakter soronként. Papírtekercs szélessége 58 mm, átmérője 50 mm, hossza 18 m. Kinyomtatható súly (kóddal) és sorszámmal (dátummal és idő). Az összsúly a ciklus végén kerül kinyomtatásra. További papírtekercsek felár ellenében (PRP-PAP-INT-THRAVAS cikkszámom).</p>

Mérési adatok integrálása	
	<p>WIFI KIMENET (MOXA) KÜLÖNÁLLÓ MODUL, CSATLAKOZÁS RS232-PORTON KERESZTÜL</p> <ul style="list-style-type: none"> • lehetővé teszi a mérlegműszer vezeték nélküli csatlakoztatását, integrálását kiépített Wifi rendszerre • WiFi protokoll 802.11 a/b/g. • Biztonságos adathozzáférés: WEP, WPA, WPA2, 802.11i: WPA2 Enterprise • energiafogyasztás 12V / 250mA. • Beállítás: standard beállításokkal szállítva, Ravas gyártó távsegítségét biztosít a beállítások elvégzéséhez <p>!Figyelem: tartalék akkumulátor rendelése szükséges!</p>
	<p>X-PICO WIFI-KIMENET KÜLÖNÁLLÓ POLIMER HÁZBAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehetővé teszi az egyszerű csatlakoztatást és integrálást a WiFi-hálózatba (utasítások a myRAVAS-on). • 802.11 b/g és 802.11 n (2,4 GHz) WiFi protokoll • Biztonságos adathozzáférés: WPA-Personal, WPA2-Personal segítségével • Visszajelző LED, amely zöld színnel világít, ha a modul csatlakozik a hálózathoz. • A polimer házba szerelt antennával együtt. • Csak alapbeállításokkal szállítják. <p>!Figyelem: tartalék akkumulátor rendelése szükséges!</p>
	<p>Vezeték nélküli interfész</p> <ul style="list-style-type: none"> • lehetővé teszi a mérleg csatlakoztatását a WeighScan, Cubetape vagy PDA Barcode, súly, dátum és idő tárolása CSV-fájlba • Adatküldés PC-re USB-kábelen keresztül (a kábel tartozék) • Berendezés töltése USB kábelen keresztül • Csak Parani Bluetooth eszközzel kompatibilis a vezeték nélküli adatküldés eszközökhöz • műszerházba integrált, nedvesség és a rázkódás elleni védelemmel ellátva áramfogyasztás: 12 Volt / 40 mA
	<p>Vezeték nélküli point-point csatlakozás RS232 porton keresztül</p> <ul style="list-style-type: none"> • a vezeték nélküli alternatíva a mérleg és a számítógép közötti adat kommunikációra • különálló házba, nedvesség és a rázkódás elleni védelemmel ellátva • áramfogyasztás: 12 Volt / 40 mA <p>A rendszerrel lehetőség nyílik adatátviteli kapcsolatra egy Ravas mérlegműszer és PC között RS 232 kábel csatlakoztatása nélkül, azaz vezeték nélkül</p>
	<p>Rozsdamentes alváz galvanizált pumpával és polymer műszerházzal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rozsdamentes acél váz AISI 304 • Galvanizált Pumpa, emelő alkatrészek és keréktartók • Nylon kormánykerék • Nylon tandem kerekek • Rozsdamentes acél kerékcsapágyak • ABS műszerház és rozsdamentes acél pajzs • Védettség IP65

PROMINENS

AZ ÖN MOBILMÉRLEG SPECIALISTÁJA

	<p>Teljesen rozsdamentes acélból készült alváz és rozsdamentes acél műszerház</p> <ul style="list-style-type: none">• Rozsdamentes acél váz AISI 304• Rozsdamentes acél pumpa, emelő alkatrészek és keréktartók• Nylon kormánykerék• Nylon tandem kerekek• Rozsdamentes acél kerékcsapágyak• Rozsdamentes acél műszerház• Védetség IP65• A rozsdamentes acél alkatrészek korróziójának elkerülése érdekében• havonta javasoljuk a Pelox tisztítószerrel történő tisztítást
	<p>Villák teljes szélessége 690 mm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ez egy opció a standard festett alvázhoz.- Széles szélesség a villák felett a széles raklapméretek kezeléséhez.- Speciális villahosszal kombinálva is rendelhető.
	<p>Villák teljes szélessége > 550 mm-ig < 690 mm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ez egy opció a standard festett alvázhoz.- Speciális méretű raklapok vagy konténerek kezeléséhez- Speciális villahosszal kombinálva is rendelhető. <p>Megrendelés esetén a kívánt szélességet egyértelműen fel kell tüntetni (10 mm-ként).</p>
	<p>Villák teljes szélessége > 690 mm és 850 mm között:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ez egy opció a standard festett alvázhoz.- Speciális méretű raklapok vagy konténerek kezeléséhez- Speciális villahosszal kombinálva is rendelhető. <p>Megrendelés esetén a kívánt szélességet egyértelműen fel kell tüntetni (10 mm-ként).</p>
	<p>950 mm és 1140 mm közötti villahossz</p> <ul style="list-style-type: none">- Festett alvázhoz rendelhető- Rövidebb villák a végfelhasználó igényeihez szabva- Villapapucs színe fekete <p>Megrendelés esetén a kívánt hosszúságot egyértelműen fel kell tüntetni (50 mm-ként).</p>
	<p>1160 mm és 1400 mm közötti villahossz</p> <ul style="list-style-type: none">- Festett alvázhoz rendelhető- Standardhoz képest hosszabb villák- Villapapucs színe fekete <p>Megrendelés esetén a kívánt hosszúságot 50 mm pontossággal szüksége megadni.</p>

	<p>1410 mm és 2000 mm közötti villahossz</p> <ul style="list-style-type: none">- Festett alvázhhoz rendelhető- Standardhoz képest hosszabb villák- 1 kg-os osztásérték a standard változó osztásérték helyett- 2 db kiegészítő mérlegcellát tartalmaz; egyenként 1.000 kg (2+2 db mérlegcella a villacsúcson)- villapapucs színe fekete- A terhelést a teljes villahosszon és mindkét villára kell szétosztani. <p>Megrendelés esetén a kívánt hosszúságot 50 mm pontossággal szüksége megadni.</p>
	<p>2010 mm és 2400 mm közötti villahossz</p> <ul style="list-style-type: none">- Festett alvázhhoz rendelhető- standardhoz képest hosszabb villák- 1 kg-os osztásérték a standard változó osztásérték helyett- 2 db kiegészítő mérlegcellát tartalmaz; egyenként 1.000 kg (2+2 db mérlegcella a villacsúcson)- villapapucs színe fekete- A terhelést a teljes villahosszon és mindkét villára kell szétosztani. <p>Villaszélesség +10 mm, villák teljes szélesség 560 mm, villák közötti szélesség 200 mm. Villamagasság +5 mm, minimum villamagasság 95 mm.</p> <p>Megrendelés esetén a kívánt hosszúságot 10 mm pontossággal szüksége megadni.</p>
	<p>Szimpla Nylon teherkerék</p> <p>Egyetlen kerék a villacsúcsokban a kisebb menetellenállás érdekében.</p>
	<p>2500kg-os méréshatár változó osztásérték 0,2 / 0,5 / 1 kg.</p> <p>Hitelesített kivitel igény esetén. Speciális villahosszal vagy -szélességgel kombinálva is rendelhető.</p>

PROMINENS

AZ ÖN MOBILMÉRLEG SPECIALISTÁJA

	<p>Hűtőházi kivitel</p> <ul style="list-style-type: none">- Ezzel az opcióval megakadályozza a kondenzációt is a műszerház ház belsejében- Tartalmazza a termosztátot a fűtés elindításához, ha a hőmérséklet 5 celsius fok alá csökken.- FONTOS: <u>a magasabb energia fogyasztás miatt tartalék akkumulátor rendelése szükséges</u>
	<p>POLIURETÁN KORMÁNYKERÉK</p> <p>Poliuretán kormánykerekek a gumikerekek helyett. A poliuretán kormánykerekek jelöletlen kerekek. Ez az opció olyan alkalmazásokhoz ajánlott, amelyekben a terhelés meghaladja az 1.000 kg-ot.</p>