

RCS-H

Hidraulikus homlokrakodó mérleg

Előnyei:

Kedvező árú homlokrakodó mérleg rendszer

Egyszerű helyszíni beszerelés

Mérlegműszer 4 db AA elemmel

A hidraulikus érzékelő mechanikai erőhatásokra érzéketlen, karbantartást nem igényel

Beérkező/kimenő áruk ellenőrzésére, túlterhelések megakadályozására alkalmas



Magas minőség

Egyszerű beszerelés



RAVAS

Hogyan működik?

A kezelő anyagot vesz fel, majd azt referenciapont fölé emeli. Ezt követően a referenciapontig a gémet visszahúzza. A műszer közben kikalkulálja a mért értéket és kb. 3 másodpercen belül megjeleníti azt a kijelzőn.

Szállítási terjedelem

Hidraulikus szenzor

Tömítőgyűrű

2100 kijelző műszer 4 db AA elemmel és tartó konzollal

Referencia magasság jelzésére alkalmas matricák

Beszerelési, kalibrálási, kezelési utasítás magyar nyelven

Műszaki adatok

Méréshatár:	a homlokrakodó terhelhetőségéhez beállítható
Osztásérték:	10 kg - 2,500 kg 20 kg - 5,000 kg 50 kg - 10,000 kg méréshatárnál
Pontosság	2% a végértékre vonatkoztatva (lásd jobb oldali felsorolás)
Védettség:	IP65 / NEMA 4
Kijelző:	LCD, 18 mm-es karakter magassággal
Tasztatúra:	nyomógomb + be/kikapcsoló gomb
Áramellátás:	6 Vdc, 4 db AA elem
Üzemidő:	6 hónap, normál használat mellett
Automatikus kikapcsolás:	3 perc inaktivitást követően

Mérési pontosság

Terhelés	Maximum eltérés
1.200 kg	50 kg
1.600 kg	50 kg
2.000 kg	50 kg
2.500 kg	50 kg
3.000 kg	100 kg
4.500 kg	100 kg
7.500 kg	200 kg
10.000 kg	200 kg

* A mérési pontosság a homlokrakodó állapotától és az üzemeltetés módjától függően a fenti értékektől eltérő lehet!



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 000037200

Opciók*

12V áramellátás a homlokrakodó akkumulátoráról

Feszültség átalakító 80/48/36/24Vdc - 12Vdc

Különálló hőnyomtató

Műszaki változtatás jogát fenntartjuk!